

٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز (١٨K ~ ٣٦K)
٣٨٠-٤١٥ فولت ~ ٥٠ هرتز (٤٨K ~ ٦٠K)



**سوبر
تروبيكال**



ClassiCOOL Inverter

أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الكونسيلد الأنقتر من كاريير
الموفرة للإستهلاك الكهربائي
تبريد / تدفئة

60K - 48K - 36K - 24K - 18K




وحدات تحكم سلكية
ولاسلكية متطورة وذكية




مبادلات حرارية من النحاس
وألومنيوم ذهبي لمقاومة التآكل



فلتر هواء
ألومنيوم



ضاغط سوبر تروبيكال
للأجواء الحارة




٥٠٪ توفير في
فاتورة الكهرباء



سهولة التوصيل
بنظام التحكم المركزي



التشخيص الذاتي
لإكتشاف الأعطال



تركيب أطوال مواسير
فريون طويلة بين الوحدات



التحكم بتطبيق الهاتف
الذكي - إختياري



وظيفة تتبع درجة الحرارة
في مكان تواجدك



نوع جهاز التكييف	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة
موديل جهاز التكييف	53QDHT60DN-518 TG	53QDHT48DN-518 TG	53QDMT36DN-718 A6	53QDMT24DN-718 A6	53QDMT18DN-718 A6
موديل الوحدة الداخلية لجهاز التكييف	42QDHT60DN-718 TG	42QDHT48DN-718 TG	42QDMT36DN-718 A6	42QDMT24DN-718 A6	42QDMT18DN-718 A6
موديل الوحدة الخارجية لجهاز التكييف	38QDHT60DN-518 TG	38QDHT48DN-518 TG	38QDMT36DN-718 A6	38QDMT24DN-718 A6	38QDMT18DN-718 A6
المصدر الكهربائي	٥٠ / ٣ / ٣٨٠	٥٠ / ٣ / ٣٨٠	٥٠ / ١ / ٢٢٠	٥٠ / ١ / ٢٢٠	٥٠ / ١ / ٢٢٠
الضغط الإستاتيكي للهواء	٥٠	٥٠	٣٧	٢٥	٢٥
السعة الحرارية للتبريد (القصوى - المقتنة - الأدنى)	٢٢٧٣٠ - ٥٦٢٠٠ - ٥٠٨٠٠	٢٣٤٣٠ - ٤٦٠٠٠ - ٤٤٠٠٠	١٤١٥٠ - ٣٣٢٥٠ - ٣٢١٥٠	١٢٠٠٠ - ٢٣٢٠٠ - ١٩٨٠٠	٦٥٠٠ - ١٨٥٠٠ - ١٥٠٠٠
الإستهلاك الكهربائي للتبريد (الأقصى - المقتن - الأدنى)	١٢٥٩ - ٤٤١٥ - ٥١٧٣	١٢٨٧ - ٣٧٠٤ - ٤٥٧٥	٨١٦ - ٢٨٥٦ - ٣٧١٣	٥٩٢ - ١٨٨٥ - ٢١٧٥	٣٨٣ - ١٤٣٠ - ١٤١٩
نسبة كفاءة الطاقة المقيمة للتبريد	٢,٦٩ - ٧,٣٢ - ٨,٦	٢,٨٥ - ٦,٣٣ - ٧,٥٢	٤,٣٤ - ١٣,٢٤ - ١٧,١	٢,٩ - ٨,٦٤ - ٩,٩	٢,٩١ - ٦,٦ - ٦,٥٥
السعة الحرارية للتدفئة	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٥,١٤	١٧,٢٧	١٥,٤١
الإستهلاك الكهربائي للتدفئة	٥,٦٩	٤,٦٩	٤,٤٤	٥,٠٦	٤,٥٢
نسبة كفاءة الطاقة المقيمة للتدفئة	٥٣٢٠٠	٤٩٠٠٠	٣٤٠٠٠	٢٧٣٥٠	١٨٦٥٠
معدل تدفق الهواء (عالي / متوسط / منخفض)	١٥,٦١	١٤,٣٦	٩,٩٦	٨,٠٢	٥,٤٧
أقصى ضغط هواء استاتيكي	٤١٥٠	٣٨١٩	٢٧٢٠	٢١٦١	١٤٤٨
مستوى ضغط الصوت (عالي / متوسط / منخفض) طبقا لمواصفة قياس الصوت ISO 3745	٦,٩٨	٦,٣٦	١٢,٧٦	٩,٨٤	٦,٧٢
الابعاد الصافية (عرض X ارتفاع X عمق)	٣,٧٦	٣,٧٦	٣,٦٦	٣,٧١	٣,٧٨
الوزن الصافي	42QDHT60DN-718 TG	42QDHT48DN-718 TG	42QDMT36DN-718 A6	42QDMT24DN-718 A6	42QDMT18DN-718 A6
نوع الضاغط	١٤٥٤ / ١٧٣٣ / ١٩٨١	١١٦٩ / ١٤٢٧ / ١٦٦٩	٨٠٤ / ١١٠٩ / ١٣٣١	٥٤٧ / ٧٠٣ / ٨٠١	٤٢١ / ٥٢٤ / ٦١١
نوع الفريون / نوع توصيلات المواسير	٢٤٧٠ / ٢٩٤٥ / ٣٣٦٥	١٩٨٦ / ٢٤٢٤ / ٢٨٣٥	١٣٦٦ / ١٨٨٤ / ٢٢٦١	٩٢٩ / ١١٩٤ / ١٣٦٢	٧١٦ / ٨٩٠ / ١٠٣٨
مستوى ضغط الصوت (عالي / متوسط / منخفض) طبقا لمواصفة قياس الصوت ISO 3745	٠,٦٤ ~ ٠	٠,٦٤ ~ ٠	٠,٤٨ ~ ٠	٠,٤٠ ~ ٠	٠,٣٢ ~ ٠
الابعاد الصافية (عرض X ارتفاع X عمق)	١٦٠ ~ ٠	١٦٠ ~ ٠	١٢٠ ~ ٠	١٠٠ ~ ٠	٨٠ ~ ٠
الوزن الصافي	٤٥,٩ / ٤٨,٨ / ٥١,٥	٤٤,٩ / ٤٧ / ٤٩,٥	٤٣,٤ / ٤٨,٤ / ٥٠,٣	٣٦,٧ / ٤١,١ / ٤٢,٩	٣٩,٨ / ٤٣,٦ / ٤٦,٨
بيانات التركيبات	٨٥٨ x ٤٤٠ x ١٤٠٠	٦٢٥ x ٣٨٠ x ١٢٠٠	٨٧٤ x ٣٠٠ x ١٢٠٠	٧٧٤ x ٢٤٩ x ١١٠٠	٦٧٤ x ٢١٠ x ٨٨٠
أقطار وصلات المواسير (خط الغاز X خط السائل)	٧٢,٧	٥٥,٩	٤٢,٨	٣٠,٢	٢٥,٢
أقصى طول لوصلات مواسير الفريون	38QDHT60DN-518 TG	38QDHT48DN-518 TG	38QDMT36DN-718 A6	38QDMT24DN-718 A6	38QDMT18DN-718 A6
أقصى ارتفاع بين الوحدتين الخارجية والداخلية	١١,٠	١١,٥	١٢,١	٥٩,٦	٥٩,٦
قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف	٤١٥ x ١٣٣٣ x ٩٥٢	٤١٠ x ٨١٠ x ٩٤٦	٣٦٣ x ٧٠٢ x ٨٤٥		
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من المصدر الكهربائي إلى الوحدة الخارجية	٩٧,٣	٩٤	٦٦,٥	٥٥,٣	٤١,٢
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية	٨/٣ x ٨/٧	٨/٣ x ٤/٣	٨/٣ x ٤/٣	٨/٣ x ٨/٥	٤/١ x ٢/١
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من المصدر الكهربائي إلى الوحدة الخارجية	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٣٠
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية	٣٠	٣٠	٢٥	٢٥	٢٠
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من المصدر الكهربائي إلى الوحدة الخارجية	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية	٢م ٢,٥ (٤ سلك + ١ أرضي)	٢م ٢,٥ (٤ سلك + ١ أرضي)	٢م ٢ (٢ سلك + ١ أرضي)	٢م ٤ (٢ سلك + ١ أرضي)	٢م ٤ (٢ سلك + ١ أرضي)
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية	٢م ١ (٣ سلك + ١ أرضي)	٢م ١ (٣ سلك + ١ أرضي)	٢م ١ (٣ سلك + ١ أرضي)	٢م ١ (٣ سلك + ١ أرضي)	٢م ١ (٣ سلك + ١ أرضي)

* السعة الحرارية ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 13253:2017 / ES 5072:2017 عند ظروف التشغيل التالية :

درجة الحرارة الخارجية ٤٣°م - ٣٥°م - ٢٩°م
درجة الحرارة الداخلية ١٩/٢٧°م جافة / مبللة
مصدر الكهرباء (٢٢٠ فولت 18K-24K-36K) (٣٨٠ فولت 48K-60K)
أعلى معدل تدفق للهواء

* أجهزة التكييف تعمل بنظام التبريد في الأجواء الحارة حتى ١٠ درجة مئوية

* السعة الحرارية ومعامل الأداء للتدفئة طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 13253:2017 / ES 5072:2017 عند ظروف التشغيل التالية :

درجة الحرارة الخارجية ١/٧°م جافة / مبللة
درجة الحرارة الداخلية ٢٠°م جافة
مصدر الكهرباء (٢٢٠ فولت 18K-24K-36K) (٣٨٠ فولت 48K-60K)
أعلى معدل تدفق للهواء

* العمر الافتراضي سنتان بعد فترة الضمان الأصلية لتوفير الصيانة و قطع الغيار بمقابل مادي .

* تقوم كاريير بالتطوير المستمر لمنجاتها طبقا للمواصفات المحلية والدولية وإحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .
كما تحتفظ كاريير بحقوقها في تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لكاريير .



لخدمة العملاء والصيانة والمبيعات